

Ракета СОЖ -101С

Смазочная охлаждающая жидкость (концентрат)

СОЖ-101С высокоэффективная синтетическая жидкость для металлообработки. Жидкость обладает великолепной стабильностью свойств, улучшенной стойкостью к воздействию бактерий и позволяет сократить общие эксплуатационные расходы. Рекомендуется для работы в импортном и отечественном оборудовании.

Рекомендуется для работы в индивидуальных и централизованных системах подачи СОЖ.

Применение:

Применяется в виде водных эмульсий на операциях общей металлообработке и шлифования чугуна, низколегированной, высоколегированной сталей и нержавеющей стали.

Рекомендуемые концентрации	%
Шлифовка	3-5
Средние режимы обработки	3-4
Сверление	3-6

Физико-химические характеристики

Показатели	Ед.изм.	Фактически
Внешний вид		Однородная жидкость от бесцветного до желтого цвета
Плотность при 20°C	г/см ³	1,0 – 1,2
Содержание масла	%	0
рН 2,5% водной эмульсии, в пределах		9 - 10,0
Рефрактометрический показатель		1,8 – 2,2

Преимущества

- Не содержит хлора и нитритов
- Улучшенные антибактериальные и антикоррозионные свойства

Гарантийный срок хранения в не вскрытой заводской упаковке при температуре от - 8°C до + 30°C – 6 месяцев с даты изготовления.